

161-356-202

Bestellnummer



Technische Daten

Optische Daten

Faserbündeldurchmesser	1,6 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_87_	270 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_88_	180 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_66_	90 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_55_	45 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	getrennte Faserbündel

Mechanische Daten

Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	50 mm
Lichtleiterlänge L	0,5 m
Mantelmaterial	Edelstahl V2A, (1.4301 / 304)
Material Endhülse	Edelstahl V2A, (1.4305 / 303)
Endhülse Nr.	56
Lichtaustritt	gerade

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Lichtleiteradapter-Nr.

002

Passende Befestigungstechnik-Nr.

210 230

- Große Typenauswahl durch Baukastensystem
- Lagertypen kurzfristig lieferbar

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallum-mantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.