Glasfaserlichtleitkabel
Schrankenprinzip

303-351-108
Bestellnummer

- **Große Typenauswahl durch Baukastensystem**
- **Lagertypen kurzfristig lieferbar**

Technische Daten

Optische Daten	
Faserbündeldurchmesser	3 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_87__	3800 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_88__	3200 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_66__	1600 mm
Reichweite mit Sensor Typ U_55__	800 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	50 mm
Lichtleiterlänge	2 m
Mantelmaterial	Edelstahl
Material Endhülse	Edelstahl
Endhülse Nr.	51
Lichtaustritt	gerade
Lichtleiteradapter-Nr.	001
Passende Befestigungstechnik-Nr.	190

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.

Technische Änderungen vorbehalten