

玻璃光纤
对射原理

303-351-108T

订货号



- 能够短时间内交货的轴承型号
- 通过积木系统实现多种型号选择，匹配任何应用状况。

技术数据

光学数据	
纤维束直径	3 mm
利用U_87_型传感器的作用范围	3800 mm
利用U_88_型传感器的作用范围	3200 mm
利用U_66_型传感器的作用范围	1600 mm
利用U_55_型传感器的作用范围	800 mm
张角	68 °
光纤	阶跃指数
纤维直径	50 μm
机械数据	
温度范围	-25...250 °C
弯曲半径	50 mm
光缆长度 L	2 m
外皮材料	不锈钢 V2A, (1.4301 / 304)
终端套管材料	不锈钢 V2A, (1.4305 / 303)
终端编号	51
光出口	直
光导适配器编号	001
适当的紧固技术编号	190

玻璃光缆非常柔韧，即便是狭窄的场地条件也可以使用。尤其是在环境温度较高的情况下，提供金属护套的玻璃光缆作为解决方案。



- | Fiber optic length | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| 5,0 m | 4,0 m | 3,0 m | 2,0 m | 1,0 m |
| 3600 mm | 4080 mm | 4500 mm | 3800 mm | 1800 mm |
| 2400 mm | 2720 mm | 3000 mm | 3200 mm | 1800 mm |
| 1200 mm | 1360 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1700 mm |
| 600 mm | 680 mm | 750 mm | 800 mm | 850 mm |

- 1** **Sensor Type**
- | | |
|------|----|
| U_87 | __ |
| U_88 | __ |
| U_66 | __ |
| U_55 | __ |

