

113-307-202

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici

Diametro del fascio di fibre	1,1 mm
Portata con sensori tipo U_87 __	600 mm
Portata con sensori tipo U_88 __	400 mm
Portata con sensori tipo U_66 __	200 mm
Portata con sensori tipo U_55 __	100 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm

Dati meccanici

Fascia temperatura	-25...180 °C
Raggio di curvatura	45 mm
Lunghezza fibre ottiche L	0,5 m
Materiale del rivestimento	Acciaio inox V2A, (1.4301/304)
Materiale del terminale	Acciaio inox V2A, (1.4305/303)
Nr. terminale	7
Uscita luce	diritto

Nr. adattore per fibre ottiche	002
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	220

- Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi
- Tipi a magazzino disponibili a breve

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.