Cavo a fibre ottiche in vetro
principio barriera unidirezionale

113-354-102
Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	1,1 mm
Portata con sensori tipo U_87__	540 mm
Portata con sensori tipo U_88__	360 mm
Portata con sensori tipo U_66__	180 mm
Portata con sensori tipo U_55__	90 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...180 °C
Raggio di curvatura	45 mm
Lunghezza fibre ottiche L	0,5 m
Materiale del rivestimento	Acciaio inox V2A, (1.4301/304)
Materiale del terminale	Alluminio
Nr. terminale	54
Uscita luce	diritto
Nr. adattore per fibre ottiche	001
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	250

- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Tipi a magazzino disponibili a breve**

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.

Con riserva di modifiche tecniche V0-03.06.2024