

Glasfaserlichtleitkabel

Tastprinzip

301-339-104

Bestellnummer



- Große Typenauswahl durch Baukastensystem
- Lagertypen kurzfristig lieferbar

Technische Daten

Optische Daten


Faserbündeldurchmesser	3 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_87__	810 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_88__	540 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_66__	270 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_55__	135 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	getrennte Faserbündel

Mechanische Daten

Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	70 mm
Lichtleiterlänge L	1 m
Mantelmaterial	Edelstahl V2A, (1.4301 / 304)
Material Endhülse	Aluminium
Endhülse Nr.	39
Lichtaustritt	seitlich

Lichtleiteradapter-Nr.	001
Passende Befestigungstechnik-Nr.	180

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.



Zusammenstellung

Wählen Sie Ihr individuelles Glasfaserlichtleitkabel aus

1 Zuerst die von Ihnen benötigte Tastweite auswählen.
Sollten Sie nicht die gewünschte Tastweite finden,
bitte anderen Glasfaserbündeldurchmesser wählen.
Die Glasfaserlichtleiterlänge und die Tastweiten der verwendeten
Sensoren bestimmen die erreichbaren Reichweiten.

2 Ummantelung und Endhülsen auswählen.

3 Adapter für verwendeten Sensor auswählen.

4 Die gewünschte Armlänge wählen (in 0,25 m Schritten).

Lichtleiterlänge				
4,0 m	3,0 m	2,0 m	1,0 m	0,5 m
600 mm	660 mm	720 mm	810 mm	1000 mm
400 mm	440 mm	480 mm	540 mm	670 mm
200 mm	220 mm	240 mm	270 mm	335 mm
100 mm	110 mm	120 mm	135 mm	165 mm

1	Sensor Typ
U_87	—
U_88	—
U_66	—
U_55	—

Ummantelung

2 Endhülse




Edelstahl

5 1



Edelstahl


2 3



Aluminium

3 9

3




Edelstahl

Biegeradius: 80 mm

Temperaturbereich:
-25 °C...250 °C*

4




Metall - Silikon

Biegeradius: 60 mm

Temperaturbereich:
-25 °C...180 °C

Tw = Tastweite



3

1	UF	—
5 6	US	—
2 5 6	UV	—
2	UC	—
2	UM	—

4

0 1 = 0,25 m

0 2 = 0,5 m

0 3 = 0,75 m

0 4 = 1,0 m

1 6 = 4,0 m

Die Längen sind in 0,25 m Abständen gestaffelt.

Bestellnummer

3

0

1

?

?

?

?

?

?

Faserbündel Ø 3,0 mm

Tasterprinzip

* Fasern bis 180 °C hitzebeständig, bis 250 °C nur mit Bestellzusatz „T“!
 ** Maximale Länge 5 m