连接电缆

M12 × 1；wenglor TPL 照明系统的 T 型分配器

wenglor
the innovative family

ZC4G003


订货号



技术数据

机械数据	
接口 1	插头，直
连接方式 1	M12 × 1，5针
接口 2	插口，成角
接口 2	插头，成角
连接方式 2	M12 × 1，5针
电缆长度	0,6 m
外径 (d)	4,8 mm
防护等级	IP67
温度范围	-10...105 °C
外皮颜色	黑色
电缆外皮材料	PVC
锁紧螺母材料	金属
包装箱	1件
接线图编号	S124
连接技术编号	2 35

- **插口M12 × 1，成角**
- **插头M12 × 1，弯型**
- **插头M12 × 1，直型**




尺寸数据，单位mm (1 mm = 0.03937 Inch)

该电缆与
Y 型分配器组合使用，可在闪光模式下实现照明的同步。T 形件上的插座可直接与照明系统连接。T 形件上的连接器用作 (24 V DC) 电源的输入端。

补充的产品

连接电缆 ZDCG004
连接电缆 ZDCG005



符号注解					
+	电源电压 +	nc	未连接	ENBRS422	编码器 B/B̄ (TTL)
–	电源电压 0 V	U	测试输入端	ENA	编码器 A
~	电源电压 (交流电压)	Ū	测试输入端 反向	ENB	编码器 B
A	切换输出端常开触点 (NO)	W	触发输入端	AMIN	数字输出端 MIN
Ā	切换输出端常闭触点 (NC)	W–	参考接地/触发输入端	AMAX	数字输出端 MAX
V	污染/故障输出端 (NO)	O	模拟输出端	AOK	数字输出端 OK
V̄	污染/故障输出端 (NC)	O–	参考接地/模拟输出端	SY In	同步 In
E	模拟或数字输入端	BZ	整组输出	SY OUT	同步 OUT
T	示教输入端	AMV	电磁阀/电机输出端	OLT	光强度输出端
Z	时间延迟 (启用)	a	阀控制器输出端 +	M	维护
S	屏蔽	b	阀控制器输出端 0 V	rsv	预留
RxD	接收线接口	SY	同步	芯线按 DIN IEC 60757	
TxD	发送线接口	SY–	参考接地/同步	BK	黑色
RDY	准备就绪	E+	接收线	BN	棕色
GND	接地	S+	发送线	RD	红色
CL	节拍	⏚	接地	OG	橘黄色
E/A	输入端/输出端可以设定	SnR	操作距离缩小	YE	黄色
	IO-Link	Rx+/–	以太网接收线	GN	绿色
PoE	以太网电源	Tx+/–	以太网发送线	BU	蓝色
IN	安全输入端	Bus	总线接口 A(+)/B(–)	VT	紫色
OSSD	安全输出端	La	可关断的发送光	GY	灰色
Signal	信号输出端	Mag	电磁控制	WH	白色
BI_D+/–	以太网千兆双向。数据线 (A-D)	RES	操作输入端	PK	粉红色
ENo RS422	编码器 0 脉冲 0/0̄ (TTL) plus 0/0̄ (TTL)	EDM	接触监控	GNYE	黄绿色
PT	印刷板测量电阻	ENARS422	编码器 A/Ā (TTL)		

保留技术更改的权利 V1-02.06.2023