Cam Fiber Optik Kablo
Cisimden Yansımalı Prensibi

111-332-308
Sipariş numarası



Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	1,1 mm
ODX202 tipi sensör ile algılama mesafesi	80 mm
ODX402 tipi sensör ile algılama mesafesi	80 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Statik karışım
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	45 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	0,5 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik V2A, (1.4301 / 304)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Kablo ucu yüksük no.	32
Işık çıkışı	Yan taraf
Fiberoptik kablo adaptörü no.	003
Uygun sabitleme tekniği no.	220

- **Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilmektedir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-03.06.2024