
Fibre optique verre
mode barrage

113-335-504E8

Référence





Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Diamètre de l'âme	1,1 mm
Portée avec type de capteur U_87__	540 mm
Portée avec type de capteur U_88__	360 mm
Portée avec type de capteur U_66__	180 mm
Portée avec type de capteur U_55__	90 mm
Angle d'ouverture	68 °
Fibre	Fibre à saut d'indice
Diamètre des fibres optiques	50 µm
Caractéristiques mécaniques	
Plage de températures	-25...180 °C
Rayon de courbure	45 mm
Longueur de fibre optique L	1 m
Matériau de gaine	Acier inoxydable V2A, (1.4301 / 304)
Matière de l'embout de câblage	Aluminium
Emission de lumière	latérale

- **Grâce à cette conception modulaire, un grand choix de fibres est à votre disposition répondant à toutes vos applications**
- **Nombreux modèles de stock disponibles rapidement**

Les fibre optique verre sont souples et peuvent être installées dans des espaces réduits. Les fibres apportent une solution idéale, particulièrement pour les températures élevées grâce à leur gaine de protection métallique.

Informations techniques susceptibles d'être modifiées V0-04.06.2024