# Cam Fiber Optik Kablo
**Cisimden Yansımalı Prensibi**

## 161-315-103G
Sipariş numarası



### Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Optik veriler** | |
| Fiber demet çapı | 1,6 mm |
| U_87__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 255 mm |
| U_88__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 170 mm |
| U_66__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 85 mm |
| U_55__ tipi sensör ile algılama mesafesi | 43 mm |
| Açılma açısı | 68 ° |
| Fiber | Basamak indeksi |
| Fiber çapı | 50 µm |
| **Mekanik veriler** | |
| Sıcaklık aralığı | -25...180 °C |
| Bükülme yarıçapı | 50 mm |
| Fiberoptk kablonun uzunluğu L | 0,75 m |
| Kablo kılıf malzemesi | Paslanmaz çelik V2A, (1.4301 / 304) |
| Fiberoptik kablonun malzemesi | Cam |
| Malzemesi kablo ucu yüksük | Paslanmaz çelik V2A, (1.4305 / 303) |
| Kablo ucu yüksük no. | 15 |
| Işık çıkışı | Düz |
| Paketleme birimi | 1 adet |
| Fiberoptik kablo adaptörü no. | 001 |
| Uygun sabitleme tekniği no. | 210 |

- **Depo tipleri kısa süre içinde teslim edilir**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Fiberoptik kablolar oldukça esnektir ve bu sayede yerin kısıtlı olduğu yerlerde kullanılabilmektedir. Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu çevrelerde metal kılıflı fiberoptik kablolar iyi bir çözüm seçeneğidir.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-03.06.2024