

激光测距传感器

三角测量


P3PC141

订货号



- 不受材料、色彩和亮度影响的测量值
- 便于操作的图形显示器
- 可用蓝牙进行无线调节
- 最坚固的铝质外壳
- 模拟输出端 4...20 mA

这些激光测距传感器采用精细的蓝光光束和高分辨率的 CMOS 行。它们通过三角测量原理测量传感器与物体之间的距离。由于集成了 TripleA 技术，传感器精度高、耐高温性强，材料彼此不受影响。因此，即使物体材质、颜色和形状不同，且光线和温度存在波动，也能提供准确的结果。蓝色激光能在具有挑战性的表面上提高性能。通过易于读取的 OLED 显示屏或通过 weCon 应用程序（通过蓝牙）进行设置。



技术数据

光学数据

工作范围	40...240 mm
测量范围	40...240 mm
最大可重复性	40 μm
可重复性 1σ	4 μm
线性偏差	200 μm
光线类型	激光 (兰色)
波长	405 nm
使用寿命 (Tu = +25 °C)	100000 h
激光等级 (EN 60825-1)	2
最大允许的外来光线	5000 Lux
光斑直径	参见表 1

电气数据

供电电压	18...30 V DC
电流消耗 (Ub = 24 V)	< 70 mA
测量速率	2500 /s
响应时间	< 0,5 ms
温度偏差	< 15 μm/K
温度范围	0...60 °C
模拟输出端	4...20 mA
抗短路	是
反极性保护	是
防过载	是
接口	IO-Link V1.1
IO-Link 版本	1.1
IO-Link 传输速度	COM3
防护等级	III
FDA 登录编号	2310698-000

机械数据

设置方式	菜单 (OLED) / 蓝牙
外壳材料	ABS 塑料
外壳材料	铝, 阳极氧化
防护等级	IP67
连接方式	M12 × 1 ; 5针
透镜盖	塑料, PMMA

安全技术数据

MTTFd (EN ISO 13849-1)	398,5 a
错误输出端	●
模拟输出端	●
IO-Link	●
接线图编号	242
操作面板编号	X6
适当的连接技术编号	2 35
适当的紧固技术编号	380

补充的产品

- IO-Link 主站
- IO-Link 转换器
- 软件
- 防护片

