

Unidad de control

uniVision Profile

BB1C501

Referencia



- **Carcasa compacta en formato 86 × 227 × 260 mm**
- **Reducción del desgaste y del ruido gracias a la refrigeración pasiva sin ventiladores**
- **Software uniVision parametrizable para la evaluación de los perfiles de altura de sensores de perfiles 2D/3D**
- **Unidad de control con software uniVision Profile instalado**

La unidad de control es una unidad de procesamiento informático para la evaluación de los datos procedentes de productos de procesamiento de imágenes. Su diseño compacto permite flexibilidad para instalarla de manera fácil y ocupando poco espacio, por ejemplo en el armario de conexiones o en la pared. Su software preinstalado permite una rápida puesta en marcha. A la hora de mostrar los resultados, existen diferentes interfaces estándar disponibles. Opcionalmente está disponible un extenso número de accesorios como monitor, teclado o conmutador.

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	9...48 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 5 A
Rango de temperatura	0...45 °C
Número de Industrial Ethernet RJ45	2
Número de interfaces USB 2.0	2
Número de interfaces USB 3.0	6
Número de Gigabit Ethernet RJ45	2
Número de interfaces DisplayPort	2
Número de interfaces VGA	1
Número de interfaces HDMI	1
Número de interfaces PS/2	1

Datos mecánicos

Carcasa	Aluminio, anodizado
Clase de protección	IP40
Fijación en pared	sí

Software	uniVision Profile
Procesador	Intel® Core i7
Frecuencia del reloj	4,4 GHz
RAM	16 GB
Disco duro	128 GB SSD

Ethernet	●
PROFINET-I/O, CC-C	●
EtherNet/IP™	●
USB Interface	●
PS/2 (ratón/teclado)	●
Conexión VGA	●
Conexión Displayport	●

Productos adicionales

Actualización de licencia de la unidad de control
Conmutador EHSS001
Monitor ZNNG026
Sensores de perfiles 2D/3D MSL/MLWL
Software
Teclado Z0044

