



- **Boîtier compact au format 86 × 227 × 260 mm**
- **Logiciel paramétrable uniVision pour l'évaluation des images des caméras de vision industrielle**
- **Réduction de l'usure et du bruit grâce au refroidissement passif sans ventilateur**
- **Unité de contrôle avec le logiciel uniVision Image installé**

L'unité de contrôle est une unité de calcul permettant d'évaluer les données des produits de traitement d'image. La conception compacte et flexible permet une installation simple et peu encombrante, dans l'armoire de commande ou sur le mur, par ex. Le logiciel préinstallé permet une mise en service rapide. Différentes interfaces standard sont disponibles pour l'affichage des résultats. Une large gamme d'accessoires tels que moniteur, clavier et switch est proposée en option.

## Données techniques

### Caractéristiques électroniques

Tension d'alimentation	9...48 V DC
Consommation de courant (U <sub>b</sub> = 24 V)	< 5 A
Plage de températures	0...45 °C
Quantité de connecteurs RJ45 Ethernet industriel	2
Nombre des interfaces USB 2.0	2
Nombre des interfaces USB 3.0	6
Nombre de Gigabit Ethernet RJ45	2
Nombre d'interfaces Displayport	2
Nombre d'interfaces VGA	1
Nombre d'interfaces HDMI	1
Nombre d'interfaces PS/2	1

### Caractéristiques mécaniques

Boîtier en matière	Aluminium, anodisé
Indice de protection	IP40
Fixation murale	oui

Logiciel	uniVision Image
Processeur	Intel® Core i7
Fréquence d'horloge	4,4 GHz
RAM	16 GB
Disque dur	128 GB SSD

Ethernet	●
PROFINET-I/O, CC-C	●
EtherNet/IP™	●
Interface USB	●
PS/2 (souris / clavier)	●
Connexion VGA	●
Connecteur Displayport	●

## Produits complémentaires

Caméra de vision industrielle BBZK
Clavier Z0044
Mise à niveau de la licence de l'unité de contrôle
Moniteur ZNNG026
Switch EHSS001

