

Optoelektronische Sensoren

Systemlösungen im Hygiene-Design

Einweglichtschranke	Reflextaster	Reflextaster mit Hintergrundausblendung	Spiegelreflexschranke zur Klarglaserkennung	Gabellichtschranke
 Sender: OSII403Z0xxxx P1GExxx Empfänger: OSII403C0xxx	 OTII802C0xxx	 OTII122C0xxx OTII102C0xxx	 OKI403Cxxx OKII403Cxxx ↓ Reflektoren in Edelstahl-Schutzgehäuse ZRDS01R01 (mit InoxLock) ODER Reflektoren in Edelstahl-Schutzgehäuse ZRMS02S01 (Glas) Z90R001 (PMMA)	 P1JH0xx
 InoxLock Set Z0011 Einfache Montage mit Montagehilfe Z0012	 Befestigungsrohr mit InoxLock ZMR110401 und ZMR110102 (gerade)	 Befestigungsrohr mit InoxLock ZMR110101 (mit Kabelverschraubung)	 Befestigungsrohr mit InoxLock ZMR110402 (gebogen)	 Befestigungsrohr Z1HT001 (mit Kabelverschraubung)
 Befestigungskonsole Z16M001 (direkte Befestigung, ohne Befestigungsrohr)	 Befestigungskonsole für Ø 20 mm ZMK110002 (mit Winkelausgleich)	 Befestigungskonsole für Ø 20 mm ZMK110001	 Befestigungsschelle für Ø 20 mm ZMS110002	


Ultraschallsensoren

Systemlösungen im Hygiene-Design

Reflexaster und Einwegschränken



U2GTxxx: Reflex- und Schrankenbetrieb möglich



InoxLock Set Z0011
Einfache Montage mit
Montagehilfe Z0012



Befestigungsrohr mit
InoxLock ZMR110401
(gerade)



Befestigungsrohr mit
InoxLock ZMR110101
(mit Kabelverschraubung)



Befestigungsrohr mit
InoxLock ZMR110102
(gerade)



Befestigungsrohr mit
InoxLock ZMR110402
(gebogen)



Befestigungskonsole
Z16M001
(direkte Befestigung,
ohne Befestigungsrohr)



Befestigungskonsole
für Ø 20 mm
ZMK110002
(mit Winkelausgleich)



Befestigungskonsole
für Ø 20 mm
ZMK110001



Befestigungsschelle
für Ø 20 mm
ZMS110002