

**RFID verileri**

Hafıza kapasitesi	2000 Bytes
Konfigürasyon hafızası	48 Bytes
Depolama organizasyonu	256 x 8 Bytes
UID seri numarası	8 Bytes
Frekans bandı	13,56 MHz
Maks. yazma döngüleri	100000
RFID Standart	ISO/IEC 15693

**Mekanik veriler**

Materyal	Plastik, PPA
Koruma sınıfı	IP68/IP69K
Sıcaklık aralığı	-25...80 °C
Depolama sıcaklığı	-40...90 °C
Paketleme birimi	1 adet

- 13,56 MHz frekans bandı
- Dayanıklı gövde tasarımı
- Pasif veri taşıyıcısı
- Sıcaklığa karşı yüksek dayanım
- Yüksek koruma sınıfı

Bu pasif RFID aktarıcılar, kendi güç kaynağına gerek duymadan RFID okuyucuyla temassız veri işlemeye olanak sağlar. Enerji beslemesi bir RFID okuyucuya bağlanarak gerçekleşir. Aktarıcının içerdiği RFID çip, dünya çapında benzersiz, okunabilen ancak üzerine yazılamayan bir tanımlama numarasına sahiptir. 13,56 MHz'lik frekans bandıyla RFID aktarıcılar, yakın alan için güvenilir bir tanımlama çözümü sunar.

