Glasfaserlichtleitkabel
Schrankenprinzip

SLK2358
Bestellnummer




- **Das Lichtleitkabel ist verfügbar und kann bestellt werden.**
- **Große Typenauswahl durch Baukastensystem**

Technische Daten

Optische Daten	
Faserbündeldurchmesser	1,6 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-25...300 °C
Biegeradius	45 mm
Lichtleiterlänge L	5 m
Mantelmaterial	Messing, vernickelt
Material Endhülse	Aluminium
Endhülse Nr.	55
Lichtaustritt	gerade
Lichtleiteradapter-Nr.	001
Passende Befestigungstechnik-Nr.	220

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.
Durch das Baukastensystem können verschiedene Faserdurchmesser, Ummantelungen und weitere Optionen individuell gefertigt werden. Für weitere Fragen steht der technische Support gerne zur Verfügung.



Technische Änderungen vorbehalten V1-29.05.2024