Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

SLK2334

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	1,6 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...250 °C
Bükülme yarıçapı	45 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	5,57 m
Kablo kılıf malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Fiberoptik kablonun malzemesi	Alüminyum
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik
Fiberoptik kablo adaptörü no.	002

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.
Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-03.06.2024