

# Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

## SLK1645

Sipariş numarası



- Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.
- Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.

Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

### Teknik Veriler

#### Optik veriler

Fiber demet çapı	1,1 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm

#### Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	45 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	0,5 m
Kablo kılıf malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Işık çıkışı	Yan taraf

Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)