Cam Fiber Optik Kablo

Karşılıklı Çalışan Prensibine

SLK2320

Sipariş numarası

Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	1,1 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...250 °C
Bükülme yarıçapı	45 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	0,5 m
Kablo kılıf malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Malzemesi kablo ucu yüksük	Alüminyum
Fiberoptik kablo adaptörü no.	002

- **Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.
Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

1 = Işık çıkışı
Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-03.06.2024