

161-256-108

Numero d'ordinazione



Dati tecnici

Dati ottici

Diametro del fascio di fibre	1,6 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Distribuzione delle fibre	Fibre separata

Dati meccanici

Fascia temperatura	-25...180 °C
Raggio di curvatura	50 mm
Lunghezza fibre ottiche L	2 m
Materiale del rivestimento	Ottone, nichelato
Materiale del terminale	Acciaio inox V2A, (1.4305/303)
Nr. terminale	56
Uscita luce	diritto
Unità di imballaggio	1 Pezzi
Nr. adattore per fibre ottiche	001
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	210 230

- Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi
- Il cavo a fibre ottiche è disponibile e può essere ordinato.

Cavo a fibre ottiche in vetro sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche in spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.

Grazie al sistema modulare è possibile realizzare su misura diversi diametri delle fibre, rivestimenti e altre opzioni. In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro team di assistenza tecnica.