# Cam Fiber Optik Kablo
**Karşılıklı Çalışan Prensibine**

## 113-332-102E0
Sipariş numarası



### Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Optik veriler** | |
| Fiber demet çapı | 1,1 mm |
| Açılma açısı | 68 ° |
| Fiber | Basamak indeksi |
| Fiber çapı | 50 µm |
| **Mekanik veriler** | |
| Sıcaklık aralığı | -25...180 °C |
| Bükülme yarıçapı | 45 mm |
| Fiberoptk kablonun uzunluğu L | 0,5 m |
| Kablo kılıf malzemesi | Paslanmaz çelik V2A, (1.4301 / 304) |
| Malzemesi kablo ucu yüksük | Alüminyum |
| Kablo ucu yüksük no. | 32 |
| Işık çıkışı | Yan taraf |
| Fiberoptik kablo adaptörü no. | 001 |
| Uygun sabitleme tekniği no. | 220 |

- **Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.
Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-03.06.2024