Glasfaserlichtleitkabel
Tastprinzip

161-238-202
Bestellnummer



Technische Daten

Optische Daten	
Faserbündeldurchmesser	1,6 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	statistische Mischung
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	50 mm
Lichtleiterlänge L	2 m
Mantelmaterial	Edelstahl
Material Endhülse	Messing, vernickelt
Endhülse Nr.	40
Lichtaustritt	seitlich
Verpackungseinheit	1 Stück
Lichtleiteradapter-Nr.	003
Passende Befestigungstechnik-Nr.	210 230

- **Das Lichtleitkabel ist verfügbar und kann bestellt werden.**
- **Große Typenauswahl durch Baukastensystem**

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.
Durch das Baukastensystem können verschiedene Faserdurchmesser, Ummantelungen und weitere Optionen individuell gefertigt werden. Für weitere Fragen steht der technische Support gerne zur Verfügung.

Technische Änderungen vorbehalten V1-29.05.2024