Cable de fibra óptica de vidrio
modo réflex

161-338-308
Referencia



Datos técnicos

Datos ópticos	
Diametro del haz fibra	1,6 mm
Ángulo de apertura	68 °
Fibra	Índice escalonado
Diámetro de la fibra	50 µm
Distribución de la fibra	Mezcla estadística
Datos mecánicos	
Rango de temperatura	-25...180 °C
Radio de curvatura	50 mm
Longitud de la fibra óptica L	2 m
Material de cobertura	Acero inoxidable V2A, (1.4301 / 304)
Material del cabezal	Latón, niquelado
Nº de cabezal	38
Emisión de la luz	Lateral
Unidad de embalaje	1 Pieza
Nº adaptador de cable de fibra óptica	003
Nº Montaje adecuado	210 230

- **El cable de fibra óptica está disponible y se puede pedir.**
- **La amplia elección de cables de fibra óptica se adapta a sus aplicaciones gracias a un sistema de diseño modular**

Los cables de fibra óptica de vidrio son muy flexibles y se pueden utilizar en aplicaciones en espacios reducidos. Los cables de fibra óptica de vidrio con revestimiento metálico son la solución ideal, especialmente cuando la temperatura ambiente es elevada.
Gracias al sistema modular, se pueden fabricar individualmente diferentes diámetros de las fibras, revestimientos y otras opciones. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el servicio técnico de wenglor.

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V1-03.06.2024