Cam Fiber Optik Kablo
Cisimden Yansımalı Prensibi

161-338-308
Sipariş numarası



Teknik Veriler

Optik veriler	
Fiber demet çapı	1,6 mm
Açılma açısı	68 °
Fiber	Basamak indeksi
Fiber çapı	50 µm
Fiber dağılımı	Statik karışım
Mekanik veriler	
Sıcaklık aralığı	-25...180 °C
Bükülme yarıçapı	50 mm
Fiberoptk kablonun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik V2A, (1.4301 / 304)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Pirinç, nikel kaplı
Kablo ucu yüksük no.	38
Işık çıkışı	Yan taraf
Paketleme birimi	1 adet
Fiberoptik kablo adaptörü no.	003
Uygun sabitleme tekniği no.	210 230

- **Fiber optik kablo mevcuttur ve sipariş edilebilir.**
- **Modüler sistemin sağladığı çok çeşitli tip seçenekleri sayesinde uygulamanıza adapte edilebilir**

Cam fiber optik kablolar çok esnektir ve dar alanlarda kullanılabilir. Özellikle yüksek çevre sıcaklığında çözüm metal kaplamalı cam fiber optik kablolardır.
Modüler sistem sayesinde farklı fiber çapları, kaplamalar ve diğer seçenekler özel olarak üretilebilir. Diğer sorularınız için destek birimi size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V1-03.06.2024