Cavo a fibre ottiche in vetro

principio barriera unidirezionale

163-338-104

Numero d'ordinazione




- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Il cavo a fibre ottiche è disponibile e può essere ordinato.**

Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	1,6 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...180 °C
Raggio di curvatura	45 mm
Lunghezza fibre ottiche L	1 m
Materiale del rivestimento	Acciaio inox V2A, (1.4301/304)
Materiale del terminale	Alluminio
Nr. terminale	38
Uscita luce	laterale
Unità di imballaggio	1 Pezzi
Nr. adattore per fibre ottiche	001
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	210

Cavo a fibre ottiche in vetro sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.
Grazie al sistema modulare è possibile realizzare su misura diversi diametri delle fibre, rivestimenti e altre opzioni. In caso di ulteriori domande, si prega di contattare il nostro team di assistenza tecnica.



Con riserva di modifiche tecniche V1-03.06.2024