Cavo a fibre ottiche in vetro
principio barriera unidirezionale

163-355-104
Numero d'ordinazione




- **Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi**
- **Tipi a magazzino disponibili a breve**

Dati tecnici

Dati ottici	
Diametro del fascio di fibre	1,6 mm
Portata con sensori tipo U_87__	1260 mm
Portata con sensori tipo U_88__	840 mm
Portata con sensori tipo U_66__	420 mm
Portata con sensori tipo U_55__	210 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Dati meccanici	
Fascia temperatura	-25...180 °C
Raggio di curvatura	45 mm
Lunghezza fibre ottiche L	1 m
Materiale del rivestimento	Acciaio inox V2A, (1.4301/304)
Materiale del terminale	Alluminio
Nr. terminale	55
Uscita luce	diritto
Unità di imballaggio	1 Pezzi
Nr. adattore per fibre ottiche	001
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	220

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche i spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.



Combinazione di cavi a fibre ottiche

Scegliete il Vostro cavo a fibre ottiche

1 Scegliete prima di tutto la Portata necessaria alla Vostra applicazione. Se non trovate la misura di Vostro interesse, scegliere altri diametri del cavo a fibre ottiche. La lunghezza dei cavi a fibre ottiche e la portata dei sensori determinano la distanza di lavoro raggiungibile.

2 Scegliere rivestimento e connettore terminale.

3 Scegliere l'adattatore per il sensore impiegato.

4 Scegliere la lunghezza del cavo desiderata (in passi di 0,25 m).

Lunghezza del cavo a fibre ottiche

2,0 m	1,5 m	1,0 m	0,5 m
1020 mm	1140 mm	1260 mm	800 mm
680 mm	760 mm	840 mm	800 mm
340 mm	380 mm	420 mm	460 mm
170 mm	190 mm	210 mm	230 mm
450 mm	460 mm	480 mm	500 mm

Rw = Portata

1 Tipi di senore

- U_ 87 __
- U_ 88 __
- U_ 66 __
- U_ 55 __
- ODX


Rivestimento

PVC
Raggio di curvatura: 29 mm
Fascia temperatura: –25 °C…80 °C
Ø 2,3
1


Acciaio
Raggio di curvatura: 50 mm
Fascia temperatura: –25 °C…250 °C*
Ø 4,9
3

Metallo/silicone
Raggio di curvatura: 35 mm
Fascia temperatura: –25 °C…180 °C
Ø 5,2
4


2 Terminale




Alluminio **5 5**
Rivestimento Solo con Ottone nichelato, Acciaio e Metallo/silicone




Alluminio **5 5**
Solo con rivestimento in PVC




Acciaio **1 5**



Acciaio **0 6**
Solo con rivestimento in PVC



Alluminio **3 8**



3

Adattatore	Tipi di senore
1	UF __
5 6	US __
2 5 6	UV __
2	UC __
2	UM __
3	ODX __

4

- 0 1 = 0,25 m
- 0 2 = 0,5 m
- 0 3 = 0,75 m
- 0 4 = 1,0 m

Lunghezze con passo di 0,25 m.

- 0 8 = 2,0 m

No. d'ordinazione 1 6 3 ? ? ? ? ? ?

Fascio di fibre Ø 1,6 mm

Barriera unidirezionale

E= 4 mm Standard
indicare altre lunghezze

*** Fili resistenti fino a 180 °C, fino a 250 °C solo con "T"**

Con riserva di modifiche tecniche V0-03.06.2024