
wenglor
the innovative family

Données techniques
P1RL003
Barrage sur réflecteur
universel





Sym-bole	Légende
1	Axe optique
2	Affichage de l'état de commutation/signalisation d'encrassement
3	Touche teach-in
4	LED d'alimentation

FR

Dimensions en mm
Sous réserve de modifications techniques
Version 0
www.wenglor.com

Données techniques

Caractéristiques optiques	
Portée	12000 mm
Réflecteur de référence	RQ100BA
Plus petite taille détectable	Voir tableau 2
Hystérésis de commutation	< 5 %
Type de lumière	Laser, rouge
Géométrie du spot lumineux	Focalisé
Longueur d'onde	655 nm
Filtre de polarisation	oui
Durée de vie (Tu = +25 °C)	100000 h
Classe laser (EN 60825-1)	1
Lumière parasite max.	10000 Lux
Diamètre du spot lumineux	Voir tableau 1
Optique	Optique monolentille

Caractéristiques électroniques	
Tension d'alimentation	10...30 V DC
Tension d'alimentation avec IO-Link	18...30 V DC
Consommation de courant (Ub = 24 V)	< 40 mA
Fréquence de commutation	1000 Hz
Fréquence de commutation (mode Speed)	2000 Hz
Temps de réponse	0,5 ms
Temps de réponse (mode Speed)	0,25 ms
Dérive en température	< 5 %
Plage de températures	-25...60 °C
Chute de tension sortie TOR	< 2 V
Courant commuté NPN sortie TOR	100 mA
Courant résiduel sortie TOR	< 50 µA
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les surcharges	oui
Verrouillable	oui
Mode d'apprentissage	NT, MT
Interface	IO-Link V1.1
Classe de protection	III
Numéro d'accès FDA	2411239-000

Caractéristiques mécaniques	
Mode de réglage	Teach-in
Boitier en matière	Plastique, PBT Laiton, nickelé
Encapsulation complète	oui
Indice de protection	IP67 IP68
Type de raccordement	Variante de fiche
Mode de raccordement	M12 × 1; 4-pôles

Données techniques de sécurité	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	2817,28 a


Données générales	
Contenu	1 notice de mise en service 1 écrou hexagonal MUTTER-M18-E012 1 capteur

Paramètres réglables	
Sortie	Push-pull NPN PNP
Circuit	Ouverture Fermeture
Autres paramètres	Temporisation à la retombée Temporisation à l'excitation Mode de fonctionnement Hystérésis Point de commutation Lumière émise Mode teach-in

Tous les autres paramètres se trouvent dans la documentation du produit.

BMECat Daten	
eCl@ss 5.1.4	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 6.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.0	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 7.1	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 8.x	27-27-09-02 Reflection light barrier
eCl@ss 10.0.1	27-27-09-02 Reflection light barrier

Illustrations techniques



Broche	Fonction de la broche	Polarité	Circuit
1	Tension d'alimentation +		
2		High activ	
3	Tension d'alimentation 0 V		
4	Sortie TOR IO-Link	NPN	Ouverture

Tableau 1			
Distance de travail	1,2 m	6 m	12 m

Tableau 1			
Diamètre du spot lumineux	10 mm	60 mm	70 mm

Tableau 2			
Distance capteur/réflecteur	1,2 m	6 m	12 m
Plus petite taille détectable	1 mm	2 mm	2 mm

Caractéristiques du réflecteur	
RQ100BA	0...12 m
RE18040BA	0...8 m
RQ84BA	0...12 m
RR84BA	0...11 m
RE9538BA	0...3,5 m
RE6151BM	0...9 m
RR50_A	0...9 m
RE6040BA	0...9 m
RE8222BA	0...6 m
RE3220BM	0...3,5 m
RE6210BM	0...3,5 m
RR25_M	0...5 m
RR25KP	0...1,5 m
RR21_M	0...5 m
ZRAE02B01	0...3,5 m
ZRME01B01	0...2 m
ZRME03B01	0...3 m
ZRMR02K01	0...2 m
ZRMS02_01	0...4 m
RF505	0...2 m
RF508	0...2 m
RF258	0...2 m
ZRAF08K01	0...2 m
ZRDF03K01	0...7 m

Type de reflecteur, distance de montage

