

# Módulo de iluminación infrarrojo para autofocus B60 estrecho

## Z60F005

Referencia



- Cambio rápido y sencillo de los accesorios
- Iluminación difusa
- LED de estado del objeto de prueba (verde, rojo)
- Sectores controlables por separado
- Sensor de distancia multizona

Los módulos de iluminación de la Smart Camera B60 ofrecen una iluminación homogénea en cuatro segmentos. Los módulos intercambiables sin herramientas se pueden sustituir in situ en cuestión de segundos, lo que ofrece la máxima flexibilidad para realizar adaptaciones a corto plazo según los requisitos individuales.

### Datos técnicos

#### Datos ópticos

Tipo de luz	Luz infrarroja
Longitud de onda	850 nm
Ángulo de incidencia	32 °

#### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	24 V DC
Consumo de corriente con funcionamiento continuo (U <sub>b</sub> = 24 V)	0,2 A
Consumo de corriente en modo flash Overdrive (U <sub>b</sub> = 24 V)	1,1 A
Duración del flash	0,05...20 ms
Relación duración-periodo	0,1
Categoría de protección	III
Atenuación	Software wenglor uniVision 3
Overdrive	sí

#### Datos mecánicos

Material	Aluminio, AlMg1SiCu
Material	Plástico, PA6
Protección de la óptica	Plástico, PMMA

#### Datos técnicos de seguridad

MTTFd (EN ISO 13849-1)	1313,04 a
------------------------	-----------

#### Función

Modos de funcionamiento	Funcionamiento continuo, modo flash
Sensor de distancia multizona	sí

### Productos adicionales

Filtro

