

Consola de fijación para Ø16...17,8 mm (ØHII/OKI/U2GT)



Z16M001

Referencia



Datos técnicos

Datos mecánicos

Tipo de montaje, en el lado del aparato	Cierre de bayoneta
Tipo de montaje, lado de la instalación	Ángulo de montaje
Tipo de montaje, lado de la instalación	Montaje en agujero pasante
Material	Acero inoxidable V4A, (1.4404 / 316L)
Material	Silicona (FDA)
Clase de protección	IP68
Clase de protección	IP69K
Volumen de entrega	1 consola de fijación
Unidad de embalaje	1 Pieza
Uso	para modelo redondo
Diseño higiénico	☒
Resistente a detergentes	☒

- Autocentrado en el orificio M30 gracias a la ranura integrada en el casquillo roscado
- El diseño higiénico hace más fácil su limpieza
- Integración perfecta del sensor higiénico directamente en la consola de fijación
- Materiales aptos para alimentos aprobados por la FDA
- Para perforaciones desde > 24 mm hasta < 35 mm
- Resistente a soluciones de limpieza

Entre otra infinidad de componentes, a este sistema completo, que se integra en la máquina, le acompaña la consola de fijación. Los sensores de higiene y los tubos de montaje pueden transportarse con la consola de fijación a través del panel lateral y allí pueden montarse sin necesidad de divisiones.

