

安全对射传感器

发送器

S1NS003



- 与安全控制器兼容
- 测试输入端
- 通过可见红光快速对齐

单向光栅适用于嘈杂的工业环境中。
若与适合的安全控制器共同使用时，可确保机器的控制。

光学数据

作用范围	0,25...25 m
光线类型	红光
波长	660 nm
张角	± 5 °

电气数据

传感器型号	发送器
供电电压	19,2...28,8 V DC
电流消耗(U _b = 24 V)	< 20 mA
温度范围	-30...60 °C
储藏温度	-30...70 °C
反极性保护	是
防护等级	III

机械数据

外壳材料	ABS 塑料
透镜盖	塑料, PMMA
防护等级	IP65/IP67
连接方式	M12 × 1 ; 4针

安全技术数据

电敏保护设备类型(EN 61496)	2*
安全类别(EN ISO 13849-1)	2*
性能等级(EN ISO 13849-1)	PL c*
使用寿命 TM (EN ISO 13849-1)	20 a
MTTFd (EN ISO 13849-1)	381 a

接线图编号	769
操作面板编号	A60
适当的连接技术编号	2
适当的紧固技术编号	350

适当的接收器

S1NE003


* 使用适合的安全控制器时

补充的产品

保护壳套装Z1NS001
转向镜Z2UG001
软件

操作面板

A60



04 = 功能指示器
68 = Power LED

