

IO-Link dönüştürücü

M12 × 1 için

EP1A001

Sipariş numarası



Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Sıcaklık aralığı	-30...70 °C
Güç beslemesi maks. sensör	200 mA
Sensör besleme gerilimi (Pin 1)	2 A
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Koruma sınıfı	II
Şok dayanımı DIN IEC 68-2-27	50 g / 11 ms
Titreşim dayanımı DIN IEC 60068-2-6	15 g (58...150 Hz)

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Plastik, ABS/PC
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı	IP67
IO-Link portlarının bağlantı tipi	M12 × 1; 4 pin'li, A kod.
Teslimat kapsamı	1 × IO-Link dönüştürücü
Paketleme birimi	1 adet
Bağlantı tablosu no.	63
Uygun bağlantı tekniği no.	3

- Analog çıkışlı bir sensörün bir IO-Link ortamına entegrasyonu
- Ölçüm aralığı 0 ila 20 mA, 4 ila 20 mA, 0 ila 10 V, -10 ila 10 V arasında seçilebilir
- Zorlu endüstriyel ortamlar için koruma sınıfı IP67

Bu IO-Link dönüştürücü, analog bir sinyalin dijital bir sinyale dönüştürülmesini ve böylece bir IO-Link master portu üzerinden entegrasyonunu sağlar.

Tamamlayıcı ürünler

IO-Link Master

