
wenglor
the innovative family

Datos técnicos

P1PY217

Sensor de distancia láser

ToF



Símbolo	Leyenda
1	Diodo emisor
2	Diodo receptor
3	Luz LED de alimentación
4	Indicador de la salida analógica AO
5	Indicador de estado de conmutación O1
6	Indicador
7	Botón de introducción

ES

Dimensiones en mm
Sujeto a cambios técnicos
Versión 0
www.wenglor.com

Datos técnicos

Datos ópticos	
Rango de trabajo	0...5000 mm
Rango de medición	50...5000 mm
Reproducibilidad máxima	3 mm*
Desviación de linealidad	15 mm*
Tipo de luz	Láser, azul
Geometría del punto luminoso	Línea
Longitud de onda	445 nm
Vida útil (Tu = +25 °C)	100000 h
Clase láser (EN 60825-1)	2
Lux externa máx. admisible	100000 Lux
Diámetro del punto luminoso	Ver tabla 1
Reflector necesario	no

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	18...30 V DC
Consumo de corriente (Ub = 24 V)	< 60 mA
Velocidad de medición	100 /s*
Velocidad de medición (max.)	500 /s*
Temperatura de desvío	< 0,4 mm/K
Rango de temperatura	-40...50 °C
Salida analógica	0...10 V
Protección cortocircuitos	sí
Protección cambio polaridad	sí
Protección de sobrecarga	sí
Interfaz	IO-Link V1.1.3
Velocidad de transferencia IO-Link	COM3
Categoría de protección	III
FDA Accession Number	2412451-000

Datos mecánicos	
Tipo de ajustes	Menú (OLED)/Bluetooth
Carcasa	Plástico, ABS
Protección de la óptica	Plástico, PMMA
Clase de protección	IP67 IP68
Tipo de conexión	Variante de enchufe
Conexión	M12 × 1; 5-pines

Datos técnicos de seguridad	
MTTFd (EN ISO 13849-1)	347,4 a

Datos generales	
Volumen de entrega	1 set de montaje Z1PE002 1 indicación sobre la puesta en marcha 1 sensor


Parámetros configurables	
Salida	Salida de error Salida de advertencia
Salida analógica	0...10 V
Otros parámetros	Retardo del tiempo de desconexión Retardo del tiempo de conexión Sensibilidad Filtro Luz emitida Localización del sensor Modo Teach Unidad de medida Modo de medición

El resto de los parámetros se encuentran en la documentación del producto.

* Depende del modo, consulte la Tabla 2

Datos BMECat	
eCl@ss 5.1.4	27-27-08-01 Optical distance sensor
eCl@ss 6.x	27-27-08-01 Optical distance sensor
eCl@ss 7.0	27-27-08-01 Optical distance sensor
eCl@ss 7.1	27-27-08-01 Optical distance sensor
eCl@ss 8.x	27-27-08-01 Optical distance sensor
eCl@ss 10.0.1	27-27-08-01 Optical distance sensor

Gráficos técnicos




Pin	Función del pin	Polaridad	Conmutación	Tipo de señal
1	Tensión de alimentación +			
2	Salida analógica			0...10 V
3	Tensión de alimentación 0 V			
4	Salida de conmutación IO-Link	PNP	NO	
5	Luz emitida desconectable	High activ		

Tabla 1			
Distancia de trabajo	0 m	2,5 m	5 m
Tamaño del punto de luz	2,5 × 5 mm	25 × 60 mm	65 × 160 mm

Fig. 1: Tabla 2

Modo	Área de trabajo de color blanco	Área de trabajo de color gris	Área de trabajo de color negro	Velocidad de medición	Reproducibilidad máxima	Desviación de la alidad	Detección de señales débiles
Velocidad	0...5000 mm	0...5000 mm	0...5000 mm	500/s	5 mm	15 mm	+
Precisión (valor predeterminado)	0...5000 mm	0...5000 mm	0...5000 mm	100/s	3 mm	15 mm	+ +
Precisión extra	0...5000 mm	0...5000 mm	0...5000 mm	50/s	3 mm	15 mm	+ + +

Fig. 2: Desviacion distancia conmutación



Típica curva característica basada en blanco, 90 % de remisión

Sr = Distancia de conmutación
dSr = Cambio distancia conmutación

negro 6 % remisión
gris 18 % remisión