

Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

FRH01-2M-10HF

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler


Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
P1XD0xx ile algılama mesafesi	100 mm
Algılama mesafesi P1XD10x/11x	130 mm
Algılama mesafesi P1XD12x/13x	100 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx kırmızı ışık	140 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx mavi ışık	100 mm
Algılama mesafesi P1XD2xx pembe ışık	170 mm
Açılma açısı	55 °


Mekanik veriler

Kablo tipi	High-Flex
Sıcaklık aralığı	-40...60 °C
Bükülme yarıçapı	2 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu L	2 m
Kablo kılıf malzemesi	Plastik, PE
Fiberoptik kablunun malzemesi	Plastik, PMMA
Uç kovani biçimi	Altıgen
Malzemesi kablo ucu yüksük	Paslanmaz çelik, V2A (1.4305/303)
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Yan taraf
Kablo ucu yüksük no.	FRH01
Paketleme birimi	1 adet
Teslimat kapsamı	1 x Altı köşeli somun M4
	1 x Fiber Optik Kablo
	1 x Z0015 Kesme aleti

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.



FRH01-2M-10HF



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

