

Kunststofflichtleitkabel

Schrankenprinzip

FTS08-2M-10HF

Bestellnummer



- Besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen
- Kürzen der Lichtleiter mit Schneidewerkzeug möglich

Technische Daten

Optische Daten

Faserkerndurchmesser	1 mm
Faser	Stufenindex
Faserverteilung	parallele Anordnung
Reichweite mit P1XD0xx	370 mm
Reichweite P1XD10x/11x	500 mm
Reichweite P1XD12x/13x	420 mm
Reichweite P1XD2xx Rotlicht	430 mm
Reichweite P1XD2xx Blaulicht	560 mm
Reichweite P1XD2xx Pinklicht	600 mm
Reichweite mit LA29	2000 mm
Öffnungswinkel	55 °

Mechanische Daten


Kabeltyp	High-Flex
Temperaturbereich	-40...60 °C
Biegeradius	30 mm
Lichtleiterlänge L	2 m
Mantelmaterial	Kunststoff, PE
Lichtleitermaterial	Kunststoff, PMMA
Material Endhülse	Edelstahl, V2A (1.4305/303)
Endhülseform	Standard
Manteldurchmesser	2,2 mm
Lichtaustritt	gerade
Endhülse Nr.	FTS08

Verpackungseinheit	2 Stück
Lieferumfang	1 × Schneidewerkzeug Z0015
	2 × Lichtleitkabel
	4 × Sechskantmutter M4


Ergänzende Produkte

Linse LA29

Kunststofflichtleitkabel sind sehr flexibel und eignen sich für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen. Die Lichtleiter werden in 2 m Länge geliefert. Speziallängen sind bis 50 m möglich. Mit Hilfe des Schneidewerkzeuges Z0015 kann der Lichtleiter vom Anwender gekürzt werden.



FTS08-2M-10HF



Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

