

Cavo a fibre ottiche in plastica

principio barriera unidirezionale

FTF02-2M-10

Numero d'ordinazione



- Le fibre possono essere accorciate con l'ausilio dell'apposito utensile
- Particolarmente adatta per applicazioni con poche possibilità di spazio

Dati tecnici

Dati ottici

Diametro dell'anima della fibra	1 mm
Fibra	Indice del passo
Distribuzione delle fibre	Disposizione parallela
Portata con P1XD0xx	240 mm
Portata P1XD10x/11x	320 mm
Portata P1XD12x/13x	300 mm
Portata P1XD2xx luce rossa	270 mm
Portata P1XD2xx luce blu	330 mm
Portata P1XD2xx luce rosa	370 mm
Angolo ottico	55 °

Dati meccanici

Tipo di cavo	Standard
Fascia temperatura	-40...70 °C
Raggio di curvatura	20 mm
Lunghezza fibre ottiche L	2 m
Materiale del rivestimento	Plastica, PE
Materiale delle fibre ottiche	Plastica, PMMA
Materiale del terminale	Acciaio inox, V2A (1.4305/303)
Forma del terminale	Piatto
Diametro rivestimento	2,2 mm
Uscita luce	laterale
Nr. terminale	FTF02

Unità di imballaggio	2 Pezzi
Volume di consegna	1 × dispositivo di taglio Z0015 2 × cavo a fibre ottiche 2 × set di fissaggio BEF-SET-23

I cavi a fibre ottiche in plastica sono molto flessibili e sono adatti all'uso in spazi ristretti. Le fibre ottiche sono fornite con una lunghezza standard di 2 m. Lunghezze speciali fino a 50 m. L'utente può accorciare le fibre ottiche con l'apposito dispositivo di taglio Z0015.



