

Glasfaserlichtleitkabel

Tastprinzip

111-232-202

Bestellnummer



- Große Typenauswahl durch Baukastensystem
- Lagertypen kurzfristig lieferbar

Technische Daten

Optische Daten


Faserbündeldurchmesser	1,1 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_88__	80 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_66__	40 mm
Tastweite mit Sensor Typ U_55__	20 mm
Öffnungswinkel	68 °
Faser	Stufenindex
Faserdurchmesser	50 µm
Faserverteilung	statistische Mischung

Mechanische Daten

Temperaturbereich	-25...180 °C
Biegeradius	45 mm
Lichtleiterlänge	0,5 m
Mantelmaterial	CuZn, vernickelt
Material Endhülse	Aluminium
Endhülse Nr.	32
Lichtaustritt	seitlich

Lichtleiteradapter-Nr.	02
Passende Befestigungstechnik-Nr.	220

Glasfaserlichtleitkabel sind sehr flexibel und können bei engen Platzverhältnissen eingesetzt werden. Besonders bei hoher Umgebungstemperatur sind die metallummantelten Glasfaserlichtleitkabel die Lösung.



Zusammenstellung

Wählen Sie Ihr individuelles Glasfaserlichtleitkabel aus

1 Zuerst die von Ihnen benötigte Tastweite auswählen.
Sollten Sie nicht die gewünschte Tastweite finden,
bitte anderen Glasfaserbündeldurchmesser wählen.
Die Glasfaserlichtleiterlänge und die Tastweiten der verwendeten
Sensoren bestimmen die erreichbaren Reichweiten.

2 Ummantelung und Endhülsen auswählen.

3 Adapter für verwendeten Sensor auswählen.

4 Die gewünschte Armlänge wählen (in 0,25 m Schritten).

Lichtleiterlänge			
1,0 m	0,75 m	0,5 m	0,25 m
72 mm	76 mm	80 mm	100 mm
36 mm	38 mm	40 mm	50 mm
18 mm	19 mm	20 mm	25 mm
100 mm	103 mm	106 mm	110 mm

1	Sensor Typ
U_88	—
U_66	—
U_55	—
ODX	—

Tw = Tastweite

Ummantelung

1 PVC
Biegeradius: 29 mm
Temperaturbereich:
-25 °C...80 °C

3 Edelstahl
Biegeradius: 50 mm
Temperaturbereich:
-25 °C...250 °C*

4 Metall/Silikon
Biegeradius: 35 mm
Temperaturbereich:
-25 °C...180 °C

Endhülse

2 Aluminium
Nur mit Messing vernickelt, Edelstahl und Metall/Silikon Ummantelung

Aluminium
Nur mit PVC-Mantel

Edelstahl
Nur mit PVC-Mantel

Edelstahl

Aluminium

Adapter

Adapter	Sensor Typ
1	UF
5 6	US
2 5 6	UV
1	UG
2	UC
2	UM
3	ODX

Armierung

Die Längen sind in 0,25 m Abständen gestaffelt.

0 1	= 0,25 m
0 2	= 0,5 m
0 3	= 0,75 m
0 4	= 1,0 m
0 8	= 2,0 m

Objekt **Tw** **L** **Sensor** **Typ**

Bestellnummer 1 1 1 ? ? ? ? ? ?

Faserbündel Ø 1,1 mm

Tasterprinzip

* Fasern bis 180 °C hitzebeständig, bis 250 °C nur mit Bestellzusatz „T“!