

Cavo a fibre ottiche in vetro

principio di tasteggio

051-101-102

Numero d'ordinazione



- Grazie al sistema modulare è possibile optare per la propria applicazione tra diversi tipi
- Tipi a magazzino disponibili a breve

Dati tecnici

Dati ottici

Diametro del fascio di fibre	0,5 mm
Portata con sensori tipo U_88__	16 mm
Portata con sensori tipo U_66__	8 mm
Portata con sensori tipo U_55__	4 mm
Angolo ottico	68 °
Fibra	Indice del passo
Diametro delle fibre	50 µm
Distribuzione delle fibre	Omogenea

Dati meccanici

Fascia temperatura	-25...80 °C
Raggio di curvatura	21 mm
Lunghezza fibre ottiche L	0,5 m
Materiale del rivestimento	PVC
Materiale del terminale	Acciaio inox
Nr. terminale	1
Uscita luce	diritto

Nr. adattore per fibre ottiche	001
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	310

Cavi a fibre ottiche sono molto flessibili e possono essere facilmente impiegati anche in spazi molto piccoli. Grazie al loro rivestimento di metallo cavi sono la soluzione ideale soprattutto in prossimità di elevate temperature.



wenglor
the innovative family

- | Lunghezza del cavo a fibre ottiche | | | |
|------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1,0 m | 0,75 m | 0,5 m | 0,25 m |
| 12 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm |
| 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm |
| 3 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm |

1 **Tipi di senore**

U_ 88 _
U_ 66 _
U_ 55 _

