



Software

- DNNF012 (uniVision pour Linux)
- DNNF020 (uniVision pour Windows)



Switch

EHSS001



Câble de liaison

RJ45 avec raccord vissé au RJ45

- ZAV47R601* (droit)10 m
- ZAV47V501 (droit)5 m
- ZAV47V601 (droit)10 m
- ZAV47V801 (droit)25 m



Câbles de raccordement

HR25, 8 broches à l'extrémité ouverte

- ZDML001 (droit)5 m
- ZDML002 (droit)2 m
- ZDML003 (droit)10 m



Module de connexion

HR25, 8 broches au déclencheur / éclairage

ZDMG001



Module de connexion pour éclairages annulaires et rétroéclairages dans le mode flash

5 broches M12 à la connexion de la caméra et aux 5 broches M12

ZC4G001



Câble de liaison

4 broches M12 aux broches M12

- BW2SG2V1-2M (coudé)2 m
- BG2SG2V1-2M (droit)2 m
- BG2SG2V3-2M (droit)*2 m
- BG2SG2V3-06M (droit)*0,6 m



Ligne de connexion

12 broches M12 à l'extrémité ouverte

- ZDCL001 (droit)*2 m
- ZDCL002 (droit)*5 m
- ZDCL003 (droit)*10 m
- ZDCL007 (droit)*30 m
- ZDCL004 (coudé)*2 m
- ZDCL005 (coudé)*5 m
- ZDCL006 (coudé)*10 m

Unité de contrôle

- BB1C006Unité de contrôle avec uniVision Image
- BB1C007Unité de contrôle avec uniVision Image Extended
- BB1C103Unité de contrôle avec uniVision Image (Ethernet industriel)
- BB1C104Unité de contrôle avec uniVision Image Extended (Ethernet industriel)
- BB1C105Unité de contrôle avec uniVision All in One (Ethernet industriel)



Systèmes de fixation

- ZB1E001Fixation murale
- ZB1Z001Fixation sur rail en H



Accessoires

- ZNNG026Moniteur
- Z0044Clavier

Caméra numérique

- BB6K0011,6 MP, Monochrome, Global Shutter
- BB6K0021,6 MP, Couleur, Global Shutter
- BB6K0035 MP, Monochrome, Global Shutter
- BB6K0045 MP, Couleur, Global Shutter
- BB6K00512 MP, Monochrome, Rolling Shutter
- BB6K00612 MP, Couleur, Rolling Shutter



Systèmes de fixation

- ZB6Z001Systèmes de fixation
- ZMWZF0001Équerre de fixation pour éclairage annulaire et caméra

Lentille



- ZVZG00116 mm
- ZVZG00225 mm
- ZVZG00335 mm
- ZVZG1006 mm
- ZVZG1018 mm
- ZVZG10212 mm
- ZVZG10316 mm
- ZVZG10425 mm
- ZVZG10535 mm
- ZVZG10650 mm



Éclairages

- ZVZF1xx Eclairage annulaire
- ZVZF2xx Eclairage spot
- ZVZF3xx Rétro-éclairage blanche
- ZVZF4xx Rétro-éclairage Infrarouge

Ligne de connexion pour l'éclairage

- 5 broches M12 à l'extrémité ouverte
- ZDDL001*2 m
- ZDDL002*5 m
- ZDDL003*10 m



Légende

Accessoire nécessaire

Accessoires facultatifs

Compatibilité chaîne porte-câble *