

Verbindungskabel

M12 × 1; 8-polig

BG88SG88V2-2M



Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	M12 × 1, 8-polig
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	M12 × 1, 8-polig
Anzugsdrehmoment	M12: 0,5 Nm
Kabellänge	2 m
Außendurchmesser (d)	6,6 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm²
Schutzart	IP67
Temperaturbereich	-25...80 °C
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettengeeignet	ja
Biegeradius (fest verlegt)	> 5 × d
Biegeradius (bewegter Einsatz)	> 10 × d
Verfahrgeschwindigkeit (bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge)	≤ 3,3 m/s
Beschleunigung	≤ 5 m/s²
Biegezyklen	> 2000000
Verpackungseinheit	1 Stück

Anschlussbild-Nr.

S18

Anschlusstechnik-Nr.

88

88s

- Buchse M12 × 1, gerade
- Geschirmt
- Stecker M12 × 1, gerade

