1D-/2D El Tipi Tarayıcı

CSMH002

Sipariş numarası




- **Hızlı doğrultma ve 1D/2D kodlarının algılanması**
- **Kod çözmenin ardından doğrudan geri besleme (titreşim, görsel/akustik sinyal)**
- **Temizlik maddelerine karşı dayanıklı**

Teknik Veriler


Optik veriler	
Okuma mesafesi	38...394 mm
Çözünürlük	1280 × 960 Piksel
Işık türü	Kırmızı ışık
Müsaade edilen maks. harici ışık	97000 Lux
Barkod baskı kontrastı	> 15 %
Elektriksel veriler	
Besleme gerilimi	5 V DC
Güç tüketimi	< 2250 mW
Sıcaklık aralığı	-20...55 °C
Arayüz	RS-232
Aktarım hızı	< 115200 Bd
Akustik sinyal	Evet
Titreşim sinyali	Evet
Görsel sinyal	Evet
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Plastik
Ağırlık	110 g
Koruma sınıfı	IP54
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	240 cm
RS-232 arabirimi	●
Uygun sabitleme tekniği no.	431

wenglor el tipi okuyucular, çok farklı malzemelere eklenmiş olan 1D ve 2D kodların mobil veri kaydı için uygundur. Kod özellikleri kötü olsa dahi iyi okuma sonuçları elde edilir. Okunabilen kod türleri: DataMatrix, Data Matrix Rectangle Extension, QR-Code, Micro QR-Code, QR Model 1, Aztec Code, PDF417, Composite, Grid Matrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, Code 11, Code 32, Code39, Code 49, Code128, Interleaved 2 of 5, Telepen, MSI Plessey, Plessey, Pharmacode, UPC/EAN/JAN, Codabar, Codablock F, GS1 Databar, GS1 Composite, Planet, Code93, BC412, posta kodları.



Tamamlayıcı ürünler

Arabirim kablosu ZDNV001
Arabirim kablosu ZDNV002
Bağlantı kablosu ZCLL001
Fieldbus ağ geçitleri ZAGxxxN01, EPGG001
Yazılımı



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Min. Resolution		Read Range 1D	Read Range 2D
1D	2D		
Density			
0,127 mm	0,127 mm	92 to 127 mm	94 to 117 mm
0,191 mm	0,191 mm	56 to 165 mm	38 to 152 mm
0,254 mm	0,254 mm	38 to 203 mm	41 to 196 mm
0,508 mm	0,508 mm	58 to 394 mm	41 to 239 mm

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır