# Cam Fiber Optik Kablo

**P1XF için Bariyer**

## FL2102

Sipariş numarası




### Teknik Veriler


| | |
|---|---|
| **Optik veriler** | |
| Fiber demet çapı | 3 mm |
| Algılama mesafesi | 50 mm |
| Açılma açısı | 30 ° |
| Fiber | Basamak indeksi |
| Fiber dağılımı | Statik karışım |
| **Mekanik veriler** | |
| Sıcaklık aralığı | 0...60 °C |
| Bükülme yarıçapı | 50 mm |
| Fiberoptk kablonun uzunluğu | 0,5 m |
| Kablo kılıf malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Fiberoptik kablo adaptörü no. | 01 |

- **Dayanıklı yapı biçimi**
- **Kısıtlı yer koşulları için tasarlandı**
- **Renk 6-Bant-Multi-Spektral Sensör P1XF001 ile uyumlu**


Cam fiber optik kablolar, bariyer modunda renk 6-Bant-Multi-Spektral Sensör P1XF001 ile uyumludur. Örneğin folyolar, camlar veya PET şişeleri gibi renkli-saydam nesneleri algılarlar.



**FL2102**




Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)



Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır