
Endüktif Sensör Kafası
10 m kablo uzunluğu ile

INTT008
Sipariş numarası





Teknik Veriler

Endüktif veriler	
Anahtarlama mesafesi	25 mm
Düzeltme faktörü paslanmaz çelik V2A/CuZn/Al	0,81/0,56/0,52
Montaj şekli	Çıkık kafa
A/B/C/D montajı, m olarak	50/90/50/25
Elektriksel veriler	
Sensör kafası sıcaklık aralığı	-10...250 °C
Sensör kafasındaki soketin sıcaklık aralığı	0...50 °C
Koruma sınıfı	III
Kullanım ömrü	100000 h
Mekanik veriler	
Sensör kafası malzemesi	PTFE (FDA)
Sensör kafası koruma sınıfı	IP60
Bağlantı türü	M12 × 1; 4 pin'li
Kablo uzunluğu (L)	10 m
Kablo diş çap	5,3 mm
LABS içermez	Evet

- **100 000 saate kadar uzun ömür süresi**
- **Çabuk değiştirilebilir sensör kafası**


Sensör kafasından ve değerlendirme ünitesinden oluşan sensörler çok sıcak çalışma ortamlarında kullanım için tasarlanmıştır. Sıcak alandaki rakipsiz ömür süresi ile birlikte büyük anahtarlama mesafeleri en üst sistem kullanılabilirliğini sağlar. Birçok standart kablo uzunluğundaki kolayca değiştirilebilir sensör kafaları, ayrı yedek parça olarak ilaveten alınabilir. Bakım fonksiyonu, sistemin plansız aksaklık sürelerini önler. Patent korumalı (DE202011001009) eşsiz teknoloji ile sensör, ömür süresinin sonuna gelmeden bir sonraki bakım aralığında yenilenmesi gerektiğini bildirir. Buna ek olarak sensör DESINA arıza teşhis fonksiyonunu da yerine getirir.





Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

Montaj



Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır