

# Capteur inductif

à distances de commutation standard

## IB040BM46VB8

Référence



### Données techniques

#### Caractéristiques inductives

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Distance de commutation                    | 4 mm           |
| Facteur de correction inox V2A / CuZn / Al | 0,77/0,50/0,48 |
| Type de montage                            | noyable        |
| Montage A / B / C / D en mm                | 0/12/12/0      |
| Hystérésis de commutation                  | < 15 %         |

#### Caractéristiques électroniques

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Tension d'alimentation                                | 10...30 V DC  |
| Consommation de courant ( $U_b = 24$ V)               | < 6 mA        |
| Fréquence de commutation                              | 700 Hz        |
| Dérive en température                                 | < 10 %        |
| Plage de températures                                 | -25...80 °C   |
| Chute de tension sortie TOR                           | < 2,5 V       |
| Courant commuté sortie TOR                            | 200 mA        |
| Courant résiduel sortie TOR                           | < 100 $\mu$ A |
| Protection contre les courts-circuits                 | oui           |
| Protection contre surcharges / inversions de polarité | oui           |
| Classe de protection                                  | III           |

#### Caractéristiques mécaniques

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Boîtier en matière     | CuZn, nickelé          |
| Encapsulation complète | oui                    |
| Indice de protection   | IP67                   |
| Mode de raccordement   | M8 $\times$ 1; 3-pôles |

#### Données techniques de sécurité

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 5870,82 a |
|------------------------|-----------|

Contact à fermeture PNP

Schéma de raccordement N°

Référence connectique appropriée

Fixation appropriée


102

8

170 | 171

### Produits complémentaires


PNP-NPN convertisseur BG8V1P-N-2M



1 = Signalisation de l'état de commutation  
Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)



102



#### Légende

|           |                                               |           |                                   |                                               |                            |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| +         | Tension d'alimentation +                      | nc        | N'est pas branché                 | ENBRG422                                      | Codeur B/B (TTL)           |
| -         | Tension d'alimentation 0 V                    | U         | Entrée test                       | ENA                                           | Codeur A                   |
| ~         | Tension d'alimentation (Tension alternative)  | Ü         | Entrée test inverse               | ENb                                           | Codeur B                   |
| A         | Sortie de commutation Fermeture (NO)          | W         | Entrée Trigger                    | AMIN                                          | Sortie numérique MIN       |
| Ä         | Sortie de commutation Ouverture (NC)          | W-        | Masse pour entrée trigger         | AMAX                                          | Sortie numérique MAX       |
| V         | Sortie enclassement / Sortie défaut (NO)      | O         | Sortie analogique                 | Ack                                           | Sortie numérique OK        |
| Ȳ         | Sortie enclassement / Sortie défaut (NC)      | O-        | Masse pour sortie analogique      | SY In                                         | Synchronisation In         |
| E         | Entrée (analogique ou digitale)               | BZ        | Extraction par bloc               | SY OUT                                        | Synchronisation OUT        |
| T         | Entrée apprentissage                          | Amv       | Sortie de l'électrovanne          | OLt                                           | Sortie intensité lumineuse |
| Z         | Temporisation (activation)                    | a         | Sortie commande électrovanne +    | M                                             | Maintenance                |
| S         | Blindage                                      | b         | Sortie commande électrovanne 0 V  | rsv                                           | Réservé                    |
| RxD       | Réception de données Interface                | SY        | Synchronisation                   | Couleurs des fils suivant norme DIN IEC 60757 |                            |
| TxD       | Émission de données Interface                 | SY-       | Masse pour synchronisation        | BK                                            | noir                       |
| RDY       | Prêt                                          | E+        | Réception                         | BN                                            | brun                       |
| GND       | Masse                                         | S+        | Émission                          | RD                                            | rouge                      |
| CL        | Cadence                                       | ±         | Terre                             | OG                                            | orange                     |
| E/A       | Entrée / Sortie programmable                  | SnR       | Réduction distance de commutation | YE                                            | jaune                      |
| IO-Link   |                                               | Rx+/-     | Réception de données Ethernet     | GN                                            | vert                       |
| PoE       | Power over Ethernet                           | Tx+/-     | Émission de données Ethernet      | BU                                            | bleu                       |
| IN        | Entrée de sécurité                            | Bus       | Interfaces-Bus A(+) / B(-)        | VT                                            | violet                     |
| OSSD      | Sortie sécurité                               | La        | Lumière émettrice désactivable    | GY                                            | gris                       |
| Signal    | Sortie de signal                              | Mag       | Commande magnétique               | WH                                            | blanc                      |
| BI_D+/-   | Ligne données bidirect.Gigabit Ethernet (A-D) | RES       | Confirmation                      | PK                                            | rose                       |
| ENo RS422 | Codeur, impulsion,0 0/0 (TTL)                 | EDM       | Contrôle d'efficacité             | GNYE                                          | vert jaune                 |
| PT        | Résistance de mesure en platine               | ENARIS422 | Codeur A/Ä (TTL)                  |                                               |                            |

## Montage

