Induktiver Sensorkopf
mit Kabellänge 15 m

INRT010
Bestellnummer

Technische Daten

Induktive Daten	
Schaltabstand	25 mm
Korrekturfaktor Edelstahl V2A/CuZn/Al	1,27/1,29/1,33
Einbauart	nicht bündig
Einbau A/B/C/D in mm	95/200/40/85
Elektrische Daten	
Temperaturbereich Sensorkopf	-60...450 °C
Schutzklasse	III
Lebensdauer	100000 h
Mechanische Daten	
Material Sensorkopf	Keramik
Schutzart Sensorkopf	IP60
Anschlussart	M12 × 1; 4-polig
Kabellänge (L)	15 m
Außendurchmesser Kabel	6,6 mm
LABS-frei	ja

- **Hohe Lebensdauer bis 100 000 h**
- **Schnell auswechselbarer Sensorkopf**

Die Sensoren, bestehend aus Sensorkopf und Auswerteeinheit, sind für den Einsatz in sehr heißer Arbeitsumgebung ausgelegt. Große Schaltabstände in Kombination mit unübertroffener Lebensdauer im Heißbereich sorgen für höchste Anlagenverfügbarkeit. Einfach auswechselbare Sensorköpfe in zahlreichen Standardkabellängen sind zusätzlich als separate Ersatzteile erhältlich. Der Schaltabstand kann im Temperaturbereich von -60°C bis 450°C schnell über ein Potentiometer eingestellt werden.





Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)

Einbau



Technische Änderungen vorbehalten