# Fibre optique plastique
**mode réflexion**

## K10
Référence




- **Idéal pour vos applications où vous disposez de peu d'espace**
- **Possibilité de raccourcir les fibres à l'aide de l'outil de coupe**


### Données techniques

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques optiques** | |
| Diamètre du cœur de la fibre | 0,5 mm |
| Cœur de la fibre | PMMA |
| Fibre | Fibre à saut d'indice |
| Répartition des fibres | Disposition parallèle |
| Plage de détection avec le capteur type | 60 mm |
| Angle d'ouverture | 55 ° |
| **Caractéristiques mécaniques** | |
| Plage de températures | -40...85 °C |
| Rayon de courbure | 15 mm |
| Longueur de fibre optique | 2 m |
| Matériau de gaine | PE (Noir) |
| Matière de l'embout de câblage | Inox |
| Diamètre de la gaine | 1 mm |
| Emission de lumière | droite |
| Fixation appropriée | 310 |


Les câbles optiques en plastique sont très flexibles et peuvent être utilisés dans des endroits exigus. Les fibres optiques sont livrées en longueur de 2 m. Des longueurs spéciales sont possibles jusqu'à 50 m. Les fibres optiques peuvent être raccourcies par l'utilisateur à l'aide de l'outil de coupe Z0015.



**K10**




Mesures en mm (1 mm = 0.03937 Inch)



Informations techniques susceptibles d'être modifiées