

Plastik Fiber Optik Kablo

Cisimden Yansımali Prensibi

K27

Sipariş numarası



- Fiberoptik kablo, kesme aleti kullanılarak kısaltılabilir
- Özellikle yer imkanları kısıtlı olduğu uygulamalar için uygundur

Teknik Veriler

Optik veriler

Fiber çekirdeği çapı	1 mm
Fiber çekirdeği	PMMA
Fiber	Basamak indeksi
Fiber dağılımı	Paralel yerleşim düzeni
Sensör ile algılama mesafesi	90 mm
Açılma açısı	55 °


Mekanik veriler

Sıcaklık aralığı	-40...85 °C
Bükülme yarıçapı	2 mm
Fiberoptik kablunun uzunluğu	2 m
Kablo kılıf malzemesi	PE (siyah)
Malzemesi kablo ucu yüksük	Pirinç, nikel kaplı
Kılıf çapı	2,2 mm
Işık çıkışı	Düz


Uygun sabitleme tekniği no.

230

Plastik fiber optik kablolar son derece esnektir ve dar alanlarda kullanım için uygundur. Fiber optikler 2 m uzunluğunda teslim edilir. 50 m'ye kadar özel uzunluklar mümkündür. Kesme aleti Z0015 yardımıyla fiber optik, kullanıcı tarafından kısaltılabilir.



K27



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

