Kunststofflichtleitkabel
Tastprinzip

K25

Bestellnummer




- **Besonders geeignet bei engen Platzverhältnissen**
- **Kürzen der Lichtleiter mit Schneidewerkzeug möglich**


Technische Daten

Optische Daten	
Faserkerndurchmesser	1 mm
Faserkern	PMMA
Faser	Stufenindex
Faserverteilung	parallele Anordnung
Tastweite mit Sensor	50 mm
Öffnungswinkel	55 °
Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-40...85 °C
Biegeradius	20 mm
Lichtleiterlänge	2 m
Mantelmaterial	PE (black)
Material Endhülse	Edelstahl
Manteldurchmesser	2,2 mm
Lichtaustritt	seitlich
Passende Befestigungstechnik-Nr.	280

Kunststofflichtleitkabel sind sehr flexibel und eignen sich für den Einsatz bei bei engen Platzverhältnissen. Die Lichtleiter werden in 2 m Länge geliefert. Speziallängen sind bis 50 m möglich. Mit Hilfe des Schneidewerkzeuges Z0015 kann der Lichtleiter vom Anwender gekürzt werden.



K25



Maßangaben in mm (1 mm = 0.03937 Inch)



Technische Änderungen vorbehalten