

Reflektörlü Sensör üniversal

LN40NA3

Sipariş numarası



- Geniş algılama mesafesi
- Paslanmaz çelik fiş (V2A)
- Yüksek işlevsellik kapasitesi

Teknik Veriler

Optik veriler

Algılama mesafesi	11000 mm
Referans reflektör / reflektif folyo	RQ100BA
Anahtarlama histerezi	< 15 %
Işık türü	Kırmızı ışık
Polarizasyon filtresi	Evet
Kullanım ömrü (Tu = +25 °C)	100000 h
Müsaade edilen maks. harici ışık	10000 Lux
Açılma açısı	4 °
İki mercekli optik	Evet

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	10...30 V DC
Güç tüketimi (Ub = 24 V)	< 40 mA
Anahtarlama frekansı	500 Hz
Tepki süresi	1 ms
Sıcaklık kayması	< 10 %
Sıcaklık aralığı	-10...60 °C
Anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi	< 2,5 V
NPN anahtarlama çıkışı / anahtarlama akımı	100 mA
Anahtarlama çıkışı artık akımı	< 50 µA
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
Koruma sınıfı	III

Mekanik veriler

Ayar türü	Potansiyometre
Gövde malzemesi	Plastik
Tam korumalı gövde	Evet
Koruma sınıfı	IP67
Bağlantı türü	M12 x 1; 4 pin'li

NPN NC, NPN NO, antivalent


Bağlantı şeması no.	301
Kumanda panosu no.	N1
Uygun bağlantı tekniği no.	2
Uygun sabitleme tekniği no.	350

Bu sensörler, çalışabilmeleri için bir reflektöre ihtiyaç duymaktadır. Yüksek verimleri sayesinde her türlü endüstriyel ortamda kullanılabilmektedirler. Kullanılan polarize ışık sayesinde, ayna gibi parlak objeler bile sonsuz bir şekilde algılanabilmektedir.




Tamamlayıcı ürünler

Koruma gövdesi seti ZSN-NN-02
Reflektör, reflektif folyo
Toz engelleme aparatı STAUBTUBUS-03




Kumanda panosu

N1



05 = Anahtarlama mesafesi ayarlayıcısı
30 = Anahtarlama durumu göstergesi/Kirlenme mesajı



Legend					
+	Supply Voltage +	nc	Not connected	EN _{BRG422}	Encoder B/B̄ (TTL)
-	Supply Voltage 0 V	U	Test Input	EN _A	Encoder A
~	Supply Voltage (AC Voltage)	Ü	Test Input inverted	EN _B	Encoder B
A	Switching Output (NO)	W	Trigger Input	AM _{IN}	Digital output MIN
Ä	Switching Output (NC)	W-	Ground for the Trigger Input	AM _{AX}	Digital output MAX
V	Contamination/Error Output (NO)	O	Analog Output	AOK	Digital output OK
Ů	Contamination/Error Output (NC)	O-	Ground for the Analog Output	SY _{IN}	Synchronization In
E	Input (analog or digital)	BZ	Block Discharge	SY _{OUT}	Synchronization OUT
T	Teach Input	AM _V	Valve Output	OLT	Brightness output
Z	Time Delay (activation)	a	Valve Control Output +	M	Maintenance
S	Shielding	b	Valve Control Output 0 V	rsv	Reserved
RxD	Interface Receive Path	SY	Synchronization	Wire Colors according to DIN IEC 60757	
TxD	Interface Send Path	SY-	Ground for the Synchronization		
RDY	Ready	E+	Receiver-Line	BK	Black
GND	Ground	S+	Emitter-Line	BN	Brown
CL	Clock	±	Grounding	RD	Red
E/A	Output/Input programmable	±	Grounding	OG	Orange
	IO-Link	SnR	Switching Distance Reduction	YE	Yellow
PoE	Power over Ethernet	Rx+/-	Ethernet Receive Path	GN	Green
IN	Safety Input	Tx+/-	Ethernet Send Path	BU	Blue
QSSD	Safety Output	Bus	Interfaces-Bus A(+)/B(-)	VT	Violet
Signal	Signal Output	La	Emitted Light disengageable	GY	Grey
BI_D+/-	Ethernet Gigabit bidirect. data line (A-D)	Mag	Magnet activation	WH	White
EN ₀ RS422	Encoder 0-pulse 0/Ü (TTL)	RES	Input confirmation	PK	Pink
PT	Platinum measuring resistor	EDM	Contact or Monitoring	GN _{YE}	Green/Yellow
		EN _{ARs422}	Encoder A/Ä (TTL)		

Müsaade edilen reflektör uzaklığı

Reflektör tipi, montaj mesafesi

RQ100BA	0,08...11 m	RR25KP	0,08...2 m
RE18040BA	0,08...7 m	RR21_M	0,12...3,5 m
RQ84BA	0,08...9 m	ZRAE02B01	0,08...4,5 m
RR84BA	0,08...9 m	ZRME01B01	0,15...1,5 m
RE9538BA	0,12...4 m	ZRME03B01	0,2...4,8 m
RE6151BM	0,1...8,5 m	ZRMR02K01	0,12...1,8 m
RE6151BH	0,08...4,5 m	ZRMS02_01	0,12...2 m
RR50_A	0,08...5,7 m	RF505	0,12...4,5 m
RE6040BA	0,08...8 m	RF255	0,12...3,5 m
RE8222BA	0,08...4,9 m	RF508	0,12...4,5 m
RR34_M	0,12...4,7 m	RF258	0,12...3,5 m
RE3220BM	0,12...4 m	ZRDF03K01	0,15...6,5 m
RE6210BM	0,15...3,4 m	ZRDF10K01	0,15...7,5 m
RR25_M	0,12...3 m		

