Unidad de fuente de alimentación
para sensores

NT01
Referencia



Datos técnicos

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación	230 V AC
Consumo de energía	< 3 VA
Frecuencia de conmutación	10 Hz
Tiempo de reacción	5 ms
Retardo del tiempo de conexión/desconexión	0...10 s
Salida de relé flotante	1
Tensión de salida	24 V DC
Corriente de carga en la salida del sensor	60 mA
Tensión de conmutación en la salida de relé	250 V
Corriente de carga de la salida de relé	10 A
Rango de temperatura	0...60 °C
Datos mecánicos	
Clase de protección	IP20
Montaje en rail DIN	35 mm

Nº Panel de control **NT1**

- **Conexión de un sensor**
- **Montaje en rail DIN**
- **Retardo del tiempo de conexión o desconexión ajustable**
- **Salida con relé**

Esta fuente de alimentación es adecuada para conectar sensores optoelectrónicos o inductivos de proximidad. Incluye un relé como salida.



Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

Panel



01 = Display de estado de conmutación
04 = Display de función
10 = Retardo del tiempo de conexión/desconexión
11 = Interruptor de retardo del tiempo de conexión/desconexión

Las especificaciones son objeto de cambios sin notificar V0-05.06.2023