Güvenlik Kilidi
Aktüatör

S2FP200
Sipariş numarası




Teknik Veriler

Elektriksel veriler	
Sensör tipi	Aktüatör
Sıcaklık aralığı	0...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10...90 °C
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Plastik
Koruma sınıfı	IP65/IP67/IP69
Emniyet tekniğine ilişkin veriler	
Etki prensibi	RFID
uygun kilit	S2FP001
	S2FP002
	S2FP003
	S2FP004
	S2FP005
	S2FP006
	S2FP101
	S2FP102
	S2FP103
	S2FP104


- **1.000 N kapalı tutma kuvveti**
- **RFID kodlaması**

Elektromekanik güvenlik kilidi, 1000 N'lik yüksek kilitleme kuvveti ile öne çıkar. Bu şekilde Cat. 4 PL e (EN ISO 13849-1) güvenlik seviyesine ulaşmak için sadece bir güvenlik kilidine ihtiyaç duyulur. Güvenlik seviyesi ve tepki ile risk süresi, seri bağlantıda değişmez. Kapsamlı arıza teşhis fonksiyonları sistemin kullanılabilirliğini arttırır ve montaj ile bakımı kolaylaştırır. Benzersiz turnike çalışma prensibi, özellikle döner ve sürgülü kapılar için çok uygundur.



Tamamlayıcı ürünler

Yazılım



Ölçüler mm olarak verilmiştir (1 mm = 0.03937 inç)

RoHS

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır V0-31.03.2023